



TÜV AUSTRIA
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

GS
geprüfte Sicherheit

AUS EIGENER PRODUKTION

ZENTRISCH EIN- UND AUSFAHRBAR
DUNKINGFÄHIG • 170 CM AUSLADUNG



KORB Befestigung DIREKT AM RAHMEN

Höhenverstellung

Konstruktion zur Höhenverstellung für zentrische Wandgerüste Double Cross und Triple Cross. Von 305 cm auf 260 cm verstellbar. Die Bedienung der Höhenverstellung erfolgt durch eine Kurbel vom Boden aus. Erweiterung der Ausladung durch Höhenverstellung um 55 cm. Lieferung ohne Kurbel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.



TÜV AUSTRIA
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

GS
geprüfte Sicherheit

179081 498,90

Kurbel für Höhenverstellung

Für Double- und Triple Cross mit Höhenverstellung.

17262 33,90

Betätigungsstange

Für zentrisch ausfahrbare und seitlich schwenkbare Basketball-Gerüste.

17246 39,90

DOUBLE CROSS

BY BENZ®

Innovatives, zentrisch ein- und ausfahrbares Basketball-Wandgerüst!

- Kinderleicht ein- und ausfahrbar mit Betätigungsstange.
- Hervorragend geeignet für wettkampforientiertes Training.
- Höhenverstellung mit Kurbel lieferbar.
- Automatische Arretierung.
- Zwei neuartige Arretierhebel, die über ein Verbindungsgelenk schwenkbar gekoppelt sind, ermöglichen eine bis dato nicht erreichte Stabilität – für Dunkings geeignet.
- Innenraumgestaltung wird durch symmetrischen Aufbau unterstützt.
- Optimale optische und architektonische Einbindung, da keine überstehende Teile in beiden Stellungen über Brettkontur.
- Geringe Einbautiefe.

170 cm Ausladung, für Zielbrett-Größen 180 x 120 cm und 180 x 105 cm. Ohne Brett, Korb und Netz.

17929 1.048,90



Standardmäßig lackieren wir unsere Basketball Wand- und Deckengerüste in der Farbe türkis-grün. Andere Farben auf Anfrage!



AUS EIGENER PRODUKTION

TÜV AUSTRIA
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

GS
geprüfte Sicherheit

DUNKINGFÄHIG • 220 CM AUSLADUNG

TRIPLE CROSS

BY BENZ®

Basketball Wandgerüst mit 220 cm Ausladung. Solides hochwertiges Tragegestänge. Eingefahren beträgt der Abstand vom Zielbrett zur Wand 34 cm. Die Anlage wird zentrisch von der Wand aus- und wieder eingefahren. Optimale optische und architektonische Einbindung der Anlage in der Halle, da im Ruhezustand und im spielbereiten, ausgefahrenen Zustand keine hervorstehenden Teile über das Zielbrett hinaus vorhanden sind. Die Bedienung der Arretiereinrichtung erfolgt mit einer Bedienstange. Für Zielbrettgrößen 180 x 120 cm und 180 x 105 cm geeignet. Lieferung ohne Zielbrett, Korb und Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-PS19-086-Z.

17909 1.118,90