

Jugend-Fußballtor

Latte-Pfosten-Konstruktion, 5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenverstärkung, vollverschweißt. Die großen Aluminium-Netzbügel aus sehr stabilem Rundrohr (50 x 4 mm) sowie der Bodenrahmen (80 x 50 mm) ist mit der Latte-Pfosten-Konstruktion voll verschweißt. Eine Nut im Bodenrahmen zum Einschieben von Netzhaltern ermöglicht auch im unteren Bereich eine optimale Befestigung des Netzes. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (2 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Je Tor 2 Laschen für Bodenverankerung. Lieferung ohne Netz.

41022	Tortiefe 1,0 m	1.205,90
41028	Tortiefe 1,5 m	1.258,90
41888	Tortiefe 2,0 m	1.297,90

Transportrollen

Transportrollen bei Neubestellung als werksseitige Montage. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Transportrollen sind links und rechts seitlich fest mit dem Bodenrohr verschweißt.

41053	119,90
-------	--------

Transportgriffe

Transportgriffe angeschweißt ab Werk bei vollverschweißten Jugend-Fußballtoren. (Preis für 2 Griffe)

41110	94,90
-------	-------

Jugend-Fußballtor

5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenverstärkung und Doppelnut, so dass die Netzhalter nur wenige mm über dem Radius sichtbar sind (verletzungsneutral). Bodenrahmen und -holme bestehen aus dem gleichen Profil – Tor dadurch standsicherer und robuster, Netzbefestigung erfolgt ebenfalls im unteren Bereich über Netzhalter. Große feuerverzinkte Stahl-Netzbügel, welche in den Eckbereichen verschraubt sind, verleihen dem Tor eine sehr große Stabilität. Pfosten und Holme fest miteinander verschweißt. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (4 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Vor dem Zusammenbau können diese Tore mit Sand gefüllt werden und sind dadurch noch standsicherer. Lieferung ohne Netz.

41021	Tortiefe 1,0 m	1.071,90
41027	Tortiefe 1,5 m	1.120,90

Transportrollen für Trainingstore

Werksseitig am Bodenrohr angeschweißte Transportrollen bei Neubestellung. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden.

41055	Paar	199,90
-------	------	--------



Tore immer mit Bodenbefestigung verwenden!
vollverschweißt Lieferung frei Haus



teilverschweißt Lieferung frei Haus



Torwand-Plane

Mit 2 Ausschnitten, je Ø 50 cm. Gefertigt aus dem luftdurchlässigen Material der Tennisplatzblenden. Einfache Montage durch eingearbeitete Ösen und 2 mitgelieferte Spannleinen, Farbe blau. Lieferung ohne Tor und Netz.

41109	5 x 2 m	220,90
41108	3 x 2 m	134,90



Mobil-Set Nachrüstsatz

Transporteinrichtung aus Aluminium als Nachrüstsatz für freistehende Tore. 1,3 m lang, ca.8 kg.

für Ovalprofil 120 x 100 mm	41154	199,90
für Vierkantprofil 80 x 80 mm	41155	199,90



Antikipp-Bodenanker

Als Nachrüstsatz für transportable Fußballtore, bestehend aus zwei spiralförmigen, sehr stabilen Erdankern. Komplett mit Verbindungselementen für die nachträgliche Montage. Profilquerschnitt bei Bestellung bitte angeben.

40351	Set zu 2 Stück	87,90
-------	----------------	-------